Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
965

1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre ondulado tipo copa

Diámetro (D):	75 mm / 3"
Barreno (d):	Multi-rosca*
Longitud útil de alambre (H):	20 mm / 3/4"
Material del filamento:	Acero al carbón
Calibre:	0.35 mm / 0.014"
Máx. RPM:	12,500
Número de trenzas:	20
Línea:	MAGMA

Tipo CCT



D = 75 mm
d = Multi-rosca
H = 20 mm

*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8 "-11H o M14-2.

Esmeriladora Angular

1. Aplicación

• Excelentes para limpiar soldaduras en lugares difíciles de alcanzar, como: ángulos, superficies curvas y esquinas.

2. Instrucciones de operación

• Montar en una esmeriladora angular.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda las RPM máximas.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

• Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

• Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• Clamshell con una pieza.